

Ausschreibungstext :

Glastürfallenschloss passend für Zargen mit 24 mm Falztiefe bei 8 mm Glasdicke mit kantiger Schlossabdeckung aus Aluminium bzw. Edelstahl.

Beim Einsatz mit 10 mm ESG Glas muss entweder eine Zarge mit 26 mm Falztiefe eingesetzt werden, oder spezielle Fallenstücke für 10 mm Glas verwendet werden. (Siehe Seite 102)

Durchgängig freie Glaskante im Schlossbereich. Beiliegender, farblich abgestimmter Klebestreifen zur Abdeckung der Schlossgegensseite.

Schlossfalle aus Metall mit Kunststoffeinlage für besonders leisen Türverschluss. Mit Sonderfalle auch für 10 mm Türen einsetzbar. Schloss mit BAD Verriegelung.

Spezial - Spannuss mit 2 Klemmfedern zur optimalen Fixierung des Drückerstiftes. Verstärkte Edelstahl - Federn für optimalen Sitz des Türdrückers auf dem Schloss

Drückerführung für 16 mm Drückeransatz montiert / für 18 mm lose beiliegend.

Stirnseitig fest verschraubte Schlossabdeckung.

Lieferbar in den Ausführungen

OL (Drückersitz vorne, ohne Verriegelungsfunktion)

BAD (WC Riegel mit rot/weiß Anzeige)

Lieferbare Oberflächen

OF F1 (Aluminium silberfarben)

OF 60 (Edelstahl matt)

Abmessungen Gegenkasten :

